



Взрывозащищенная камера  
Релион-А-200, 4Мп, вариоф.  
объектив 2,8-11 мм, ИК-  
подсветка до 60м, PoE, IP68,  
марк. взрывозащиты  
1ExdIICT5/T6

Релион-А-200-IP-4Мп

## Описание

**Релион-А-200** – видеочамера взрывозащищённая в алюминированном корпусе. Область применения – системы охранного и технологического видеонаблюдения во взрывоопасных зонах классов «1» и «2».

Полная пыле- и влагонепроницаемость позволяет применять видеочамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях

Видеочамеры комплектуются IP видеомодулями

Небольшой вес позволяет монтировать взрывозащищенную видеочамеру на легкие конструкции (мачты, заборы, перила ограждений, вентилируемые фасады и т.п.)

Скользкое крепление кронштейна облегчает установку видеочамеры в ограниченных пространствах

Температурный режим работы видеочамер **Релион-А-200** от -60 до +60 °С

## Общее

Тип чамеры	буллет
Формат выходного сигнала чамеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	60

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	11; 2.8

## Питание

Питание	802.3af
---------	---------

## Эксплуатация



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Пылевлагозащита

IP68

Работа при температуре ниже -40°C

да