ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Термокожух Релион-ТКВ-300-П-М исп. 16, IP68, оцинкованная сталь, напряжение питания кожуха DC12V

Релион-ТКВ-300-П-М исп. 16

Описание

Полезный внутренний объем

Взрывозащищенный термокожух для защиты видеооборудования в системах охранного и технологического видеонаблюдения во взрывоопасных зонах, а так же в условиях возможного механического воздействия.

Общепромышленный термокожух для защиты видеооборудования в системах охранного и технологического видеонаблюдения в условиях возможного механического воздействия..

Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 позволяет применять термокожух с установленным внутри оборудованием во взрывоопасных зонах классов «1» и «2», а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях.

Корпус термокожуха выполнен из низкоуглеродистой оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием

Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68 позволяет применять термокожух в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях.

Температурный режим эксплуатации у термокожухов с обогревом -65 ÷ +55 ºС.

Система обогрева имеет следующие особенности:

автоматический режим поддержания температуры от 5ºС (±2ºС) внутреннего пространства термокожуха.
автоматический подогрев внутреннего пространства до +1°С перед холодным запуском, что обеспечивает безопасный режим работы видеооборудования.
аварийное отключение питания видеокамеры при достижении температуры внутри термокожуха +55°С.

Питание

Питание	12В DC

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP68
Работа при температуре ниже -40°С	да
Рабочая температура, °С	от -65 до 55