



Шкаф серверный LANsens 15U 600x800x800 мм (20-156080-24-100)

20-156080-24-100

Описание

Шкаф телекоммуникационный напольный LANsens предназначен для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях. Шкаф имеет привлекательный современный дизайн и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа.

Изготовлены из высококачественного стального листа холодной прокатки толщиной несущего профиля 2 мм, углового профиля 1,5 мм и 1,2 мм остальных составляющих.

Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

Конструктивные особенности:

- Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
- Передняя и задняя двери оснащены замками
- Боковые панели легкосъемные, что обеспечивает удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
- Кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу.
- Шкаф комплектуется регулируемыми опорами и поворотными роликовыми опорами.
- Шкаф поставляется в разборном виде.

Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольная
Класс защиты IP	IP20
Цвет	Черный
Распределенная нагрузка, кг	800

Размеры

Высота, U	15
Ширина	600



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Высота, мм 800

Глубина, мм 800

Полезная глубина, мм 550

Конструкция и материалы

Тип двери спереди Закалённое стекло с перфорацией по бокам двери

Тип двери сзади Перфорированная стальная дверь с шестиугольными отверстиями