



19" серверный шкаф ПРОЦОД
42U 600x1070 мм, передняя
дверь перфорация, задние
двери двойная перф.,
регулируемые опоры, RAL 9005
NTSS-PC42U60107PD/PDD-BL

Описание

Шкафы серверные ПРОЦОД PC предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19" стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.

Изделие может комплектоваться несколькими типами дверей.

Конструктивные характеристики

- Ширина шкафа - 600 мм;
- Глубина шкафа - 1085 мм;
- Высота шкафа - 2050 мм;
- Полезная глубина - 970 мм;
- Цвет (порошковое окрашивание с предварительным фосфатированием) - Ral9005;
- Максимальная статическая нагрузка до 1800 кг;
- Рама и двери изготовлены из высококачественной конструкционной стали толщиной - 1,5 мм;
- Крыша, панели - 1 мм;
- Передние двери перфорированные;
- Задние двери распашные с двойной перфорацией;
- Перфорация дверей до 85%;
- Регильный замок с поворотной ручкой;
- Замки с индивидуальными ключами;
- Двери устанавливаются для открытия в левую и правую сторону;
- Угол открытия двери 120°;
- Боковые панели съемные на защелках, разделены по горизонтали;
- Боковые стенки могут быть оснащены замками;
- Две пары 19" направляющих из 2 мм стали регулируемых по глубине установки;
- Монтажные профили каждой секции имеют разметку в U;
- Крыша имеет дополнительную перфорацию и 4 кабельных ввода - 335x120 мм;
- Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию;
- Естественная вентиляция;
- Температура эксплуатации: -15°C до +65°C
- Степень защиты IP20;
- Шкафы могут быть объединены в группу
- Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ГОСТ 14254;
- Гарантия 5 лет!

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP20
Высота мм	2 050
Высота, U	42
Ширина	600
Глубина, мм	1085
Полезная глубина,мм	970
Распределенная нагрузка,кг	1800
Тип двери спереди	Одностворчатая перфорированная
Тип двери сзади	Двустворчатая перфорированная
Цвет	Черный

Доп. описание

Транспортировка

Шкафы серии ПРОЦОД РС по умолчанию поставляются в собранном виде на паллете 1 место.

Поставка в разобранном виде возможна под заказ, количество упаковок (мест):

- Для шкафов глубиной W=600 мм отправка 4 места.
- Для шкафов глубиной W>600 мм отправка 5 мест.

Шкафы серии ПРОЦОД Мастер поставляются в сварном варианте на паллете 1 место.