



Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери, 2 вертикальных кабельных организатора

TTB-4281-DD-RAL9004

Описание

Шкаф телекоммуникационный монтажный серии ТТВ универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Изделие предназначено для использования в стационарных условиях внутри помещений, защищенных от воздействия атмосферных факторов; подходит как для офисных, так и технических помещений. Базовая степень защиты от пыли и влаги: IP20.

Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой, устанавливаемых попарно спереди и сзади шкафа. Допустимая статическая нагрузка - 800 кг

Общее описание и свойства шкафа

Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2)

Передние двери доступны в стеклянном и металлическом исполнениях

Перфорация 75% металлических дверей обеспечивает отличную вентиляцию

Передние и задние двери оснащены замками с удобной поворотной ручкой

Боковые панели фиксируются двумя боковыми защелками и замком под ключ

В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей

Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях

При размещении тяжелого оборудования шкаф можно установить на цоколь

Для соединения шкафов в ряд приобретаются дополнительные крепления

В комплекте регулируемые ножки и ролики для перемещения шкафа

Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке

Главные особенности и преимущества

Конструкция крыши с выламываемыми заглушками обеспечивает простую установку вентиляторов и возможность последующего модульного наращивания охлаждения

Универсальные вентиляторные модули TFAT-T2FM (приобретаются отдельно)

по размерам одинаково подходят ко всем габаритным моделям шкафов серии ТТВ

Трапециевидная форма изгиба горизонтальных профилей повышает жесткость шкафа

Форма изгиба (сечение) 19-дюймовых профилей под углом 45 градусов обеспечивает использование более широких полок, а также увеличивает монтажное пространство

Общие

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Напольное |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Высота, U | 42 |
| Ширина | 600 |
| Высота, мм | 2055 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Полезная глубина, мм | 710 |
| Распределенная нагрузка, кг | 800 |
| Тип двери спереди | Односторочная перфорированная |
| Тип двери сзади | Двусторочная перфорированная |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 117.4 |