



**Шкаф для ИТ-оборудования  
48U, 600x1200, передняя дверь  
одностворчатая, задняя  
двойная**

**MQ486012-SPDP**

## Описание

Напольный серверный шкаф Metal Box предназначен для установки серверов и иного 19" оборудования стандарта EIA-310-E. Шкаф выдерживает статическую нагрузку (при установке на регулируемые опоры) до 1500кг и динамическую (при установке на ролики) — до 1000кг.

Передняя и задняя двери одностворчатые (тип дверей можно заменить по желанию заказчика) увеличенной площадью перфорации не менее 82%. Их возможно легко снять и перевесить на другую сторону. Двери являются взаимозаменяемыми. Боковые панели съёмные, половиной высоты, сплошные. Для открытия дверей и съёма боковых панелей используется один и тот же ключ.

Шкаф имеет 4 вертикальные направляющие, с удобной регулировкой по глубине. На профилях нанесена маркировка юнитов. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери.

Ввод кабелей снизу из-под фальшпола ни чем не ограничен. В тыльной части шкафа установлены задние каналы для крепления нестандартного оборудования (кабельные организаторы и блоки розеток). Можно установить до 4x вертикальных PDU без занятия юнитов.

В крыше шкафа предусмотрено два закрывающихся заглушками проёмов для кабелей PDU с трехфазным разъемом 32А. Размер проемов позволяет проход кабеля без разбора разъема PDU. Ввод кабеля PDU оборудован щетками дляенной герметизации.

В стандартную комплектацию всех шкафов Metal Box входит система заземления, а также все необходимые компоненты для сборки шкафа и набор крепежа для оборудования (винты, шайбы, гайки - 40 шт). Комплект поставки включает регулируемые ножки и ролики. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой.

**Шкафы серии Metal Box по умолчанию поставляются в собранном виде на паллете 1 место. Рама шкафа неразборная, цельносварная.**

## Общие

Тип шкафа	Серверный шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP20
Высота мм	2 260
Высота, U	48

Ширина	600
Глубина, мм	1222
Полезная глубина,мм	1000
Распределенная нагрузка,кг	1500
Тип двери спереди	Одностворчатая перфорированная
Тип двери сзади	Двустворчатая перфорированная
Цвет	Черный
Вес, кг	194