



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Шкаф уличный всепогодный 33U глубина 800мм (предустановленный кондиционер 1500Вт, разборные стенки)

SNR-OFC-336080-1500-AC

### Описание

Шкаф предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Шкаф состоит из сварной металлической рамы, цоколя, верхней и нижней крышки, двух боковых панелей, задней панели и двери. Внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Дверь комплектуется замком с удобной ручкой и ригельной системой для плотной фиксации.

Панели комплектуются цилиндрическими замками. На двери установлен кондиционер мощностью по холоду 1500 Вт, снаружи закрыт защитным кожухом с перфорацией.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.

Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,5 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Цвет - RAL7035.

### Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольная
Класс защиты IP	IP54
Цвет	Серый

### Размеры



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Высота, U	33
Ширина	600
Высота, мм	1700
Глубина, мм	800
Полезная глубина, мм	670

## Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Цельнометаллическая с кондиционером
-------------------	-------------------------------------