



Шкаф климатический 24U, укомплектованный, тип 1.1

SNR-OFC-247090-TYPE1.1

Описание

Шкаф климатический серии SNR-OFC-247090-TYPE1.1 с размещенным в нем автономно функционирующим активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, поддерживает заданный температурный режим при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм. Шкаф имеет предустановленный вентиляторный модуль и нагреватель. Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54

Комплектация

Шкаф					
1	TBS.24.0709	Шкаф (утепленный, с фурнитурой, цоколь, доп. крыша, кабельный ввод) в т.ч.		1	шт.
2	T-FAN.2.K	Вентиляторный блок 2 вентилятора (комплект)		2	шт.
3	FFP.43.17	Фильтр 430x170		2	шт.
4	FFP-AP092.43.17	Фильтр автомобильный тип AP092 430x170		2	шт.
5	BUK.S.1U.001	Блок управления климатом		1	шт.
6		ВРУ 19" с DIN рейкой ЗУ		2	шт.
7	SNV-635-000	Тепловентилятор SNV-635-000		1	шт.
8	SNR-UPS-ONRM-2000-S72	ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6x9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 1800Вт / 2000 ВА		1	шт.
9	Naq-APC-POE	Грозозащита Ethernet Naq-APC-POE 1-порт,		10	шт.

10/100/1000Base Ethernet POE				
10	SNR-SFP-LX-20	Модуль SFP, 1000Base-LX, дуплексный LC	2	шт.
Электрика				
1	A9S60432	Выключатель нагрузки iSW 4п 32A	1	шт.
2	A9K24120	Выключатель автоматический однополюсный 20A С iK60N 6кА	1	шт.
3	A9K24340	Выключатель автоматический трехполюсный 40A С iK60N 6кА	1	шт.
4	18018DEK	Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В	1	шт.
5	A9K24116	Выключатель автоматический однополюсный 16A С iK60N 6кА	1	шт.
6	A9K24106	Выключатель автоматический однополюсный 6A С iK60N 6кА	2	шт.
7	A9K24110	Выключатель автоматический однополюсный 10A С iK60N 6кА	4	шт.
8	A9K24102	Выключатель автоматический однополюсный 2A С iK60N 6кА	1	шт.
9	KE61.03R	Блок клеммный ЗП серый Al 6-50 мм2 Cu 2.5-50 мм2	3	шт.
10	KE66.2R	Блок клеммный распр. синий 4 подкл. KE66.2R (ENSTO)	1	шт.
11		Розетка щитовая на дин рейку 2P+N 16A (ABB)	2	шт.
12		Шина нулевая изолированная KSN-6-6x9-12	1	шт.
13		Медная шина заземления 19" DKS	1	шт.
14		Шина гребенчатая однополюс. 12 модулей	3	шт.
ERD с датчиком температуры и открытием двери				
1	SNR-ERD-4s	Устройство удалённого контроля и управления	1	шт.
2	SNR-DTS-2	Датчик температуры цифровой	1	шт.

3	ИО-102-16/2	Датчик открытия двери, герконовый	2	шт.
4	ШВВП 2х0.5	Провод	2	м
5	DIN-рейка	Дин-рейка перфорированная 35x7,5мм.	0,2	м
Кабельный вводы				
1	Сальник привертный У668	6		шт.
2	Сальник привертный У667	2		шт.
3	Сальник привертный У263	2		шт.
4	Сальник привертный У262	4		шт.
Прочее оборудование				
1	SNR-ODF-24R-8SC	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)	1	шт.
2	PWS-CC16-250R	PoE коммутатор Web Smart PWS-CC16-250R	1	шт.
3	SNR-FB-ORG-2	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	1	шт.
4	SNR-UD-1U24-5EH	Коммутационная панель SNR, 19" 1U, 24 порта, cat.5e	1	шт.
5	SNR-FB-ORG-2	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	1	шт.
6	APC_PRM24	Шасси грозозащиты	1	шт.

Общие

Тип шкафа

Климатический шкаф

Тип установки

Напольная

Класс защиты IP

IP54



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Цвет

Серый

Распределенная нагрузка, кг

500

Размеры

Высота, U	24
Ширина	750
Высота, мм	1375
Глубина, мм	960
Полезная глубина, мм	780

Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери