



Шкаф климатический 33U, укомплектованный, тип 3.1

SNR-OFC-337090-TYPE3.1

Описание

Шкаф климатический серии SNR-OFC-337090-TYPE3.1 с размещенным в нем автономно функционирующим активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, поддерживает заданный температурный режим при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм. Шкаф имеет предустановленный вентиляционный модуль и нагреватель. Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	2 700
Высота, U	33
Ширина	750
Глубина, мм	960
Полезная глубина, мм	780
Распределенная нагрузка, кг	500
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый
Глубина ,мм	960
Полезная глубина,мм	780



Доп. описание

Комплектация

№ п/п	Код	Наименование	Кол-во в 1 компл.	Ед.изм
Шкаф				
1	TBS.33.0709	Шкаф металлический 2700x750x960 мм	1	шт.
2	T-FAN.2.K	Вентиляторный блок 2 вентилятора (комплект)	2	шт.
3	FFP.43.17	Фильтр 430x170	2	шт.
4	FFP- AP092.43.17	Фильтр автомобильный тип AP092 430x170	2	шт.
5	BUK.S.1U.001	Блок управления климатом	1	шт.
6		ВРУ 19" с DIN рейкой 3U	2	шт.
7	SNV-635-000	Тепловентилятор SNV-635-000	1	шт.
Электрика				
1	A9S60432	Выключатель нагрузки iSW 4п 32А	1	шт.
2	A9K24120	Выключатель автоматический однополюсный 20А С iK60N 6кА	1	шт.
3	18018DEK	Ограничитель перенапряжения четырёхполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В	1	шт.
4	A9K24116	Выключатель автоматический однополюсный 16А С iK60N 6кА	1	шт.
5	A9K24106	Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА	2	шт.
6	A9K24110	Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА	4	шт.
7	A9K24102	Выключатель автоматический однополюсный 2А С iK60N 6кА	1	шт.



8	KE61.03R	Блок клеммный 3П серый Al 6-50 мм2 Cu 2.5-50 мм2	3	шт.
9	KE66.2R	Блок клеммный распр. синий 4 подкл. KE66.2R (ENSTO)	1	шт.
10		Розетка щитовая на дин рейку 2P+N 16A (ABB)	2	шт.
11		Шина нулевая изолированная KSN-6-6x9-12	1	шт.
12		Медная шина заземления 19" DKS	1	шт.
13		Шина гребенчатая однополюс. 12 модулей	3	шт.
ERD с датчиком температуры и открытием двери				
1	SNR-ERD-4s	Устройство удалённого контроля и управления	1	шт.
2	SNR-DTS-2	Датчик температуры цифровой	1	шт.
3	ИО-102-16/2	Датчик открытия двери, герконовый	2	шт.
4	ШВВП 2x0.5	Провод	2	м
5	DIN-рейка	Дин-рейка перфорированная 35x7,5мм.	0,2	м
Кабельный вводы				
1	Сальник привертный У668	8		шт.
2	Сальник привертный У667	2		шт.
3	Сальник привертный У263	2		шт.
4	Сальник привертный У262	4		шт.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Прочее оборудование					
1	SNR-ODF-24R-8SC	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)	1	шт.	
2	PWS-CC16-250R	PoE коммутатор Web Smart PWS-CC16-250R	1	шт.	
3	SNR-FB-ORG-2	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	1	шт.	
4	SNR-UD-1U24-5E-H	Коммутационная панель SNR, 19" 1U, 24 порта, cat.5e	1	шт.	
5	SNR-FB-ORG-2	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	1	шт.	
6	CL5708N-ATA-RG	KVM-консоль, 8 портов, PS/2, USB, VGA	1	шт.	
7	SNR-S2995G-24FX	Коммутатор, L3, 16 портов 100/1000BaseX SFP, 8 Combo портов GE, 4 порта 1/10G SFP+, RPS DC 12V	1	шт.	
8	SNR-SFP-LX-20	Модуль SFP, 1000Base-LX, дуплексный LC	7	шт.	
9	SNR-UPS-ONRT-3000-INT	ИБП серии Intelligent, 3000 Ва / 2700 Вт, со встроенными АКБ 12В(DC)/9Ач x 8, ток заряда 1А	1	шт.	
10	Nag-APC-POE	Грозозащита Ethernet Nag-APC-POE 1-порт, 10/100/1000Base Ethernet POE	10	шт.	
11	CCR1009-7G-1C-1S	Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router	1	шт.	
12	APC_PRM24	Шасси грозозащиты	1	шт.	