



## Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54

SNR-OWC-404025-IP54

### Описание

Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Первая часть обозначения (буквы):  
У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):  
2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

#### Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом;  
Размеры от 400x400x230мм до 1200x600x230 мм;  
Съемная монтажная панель;  
Съемная заглушка для ввода кабелей;  
Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб;  
Степень защиты IP54;  
Угол открытия двери 120°С;  
Диапазон температуры эксплуатации -50  
°С - 45

8;

Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

**\*В зависимости от поставки комплектация может изменяться**

## Общие

Класс защиты IP

IP54

## Доп. описание

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену

60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

**\*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.**