



Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54

SNR-OWC-606025-IP54

Описание

Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 °С до +45 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.

Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом

Размеры от 400x400x230мм до 1200x600x230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты IP54

угол открытия двери 120°С

диапазон температуры эксплуатации -50

°С - 45

°С

| | |
|--|------|
| Комплект поставки: | |
| Термостат для вентиляторов | 1 шт |
| Термостат для тепловентиляторов | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт | 1 шт |
| Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час | 1 шт |
| Вводной двухполюсный автомат | 1 шт |
| Клеммники | 1 шт |

***В зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Общие

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенное |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Высота мм | 600 |
| Высота, U | С монтажной панелью, без U |
| Ширина | 600 |
| Глубина ,мм | 250 |
| Полезная глубина,мм | 180 |
| Распределенная нагрузка,кг | 60 |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
| Цвет | Серый |

Доп. описание

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

- 150 кг при установке на стену
- 60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

***В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.**