



Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54

SNR-OWC-606025-IP54

Описание

Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 °C до +45 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 C.

Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты ІР54

угол открытия двери 120°C

диапазон температуры эксплуатации -50

C - 45

Š



Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену 60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Ширина	600
Высота, мм	600
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый