



Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54, с ИБП SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48

Описание

Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54, с предустановленным источником бесперебойного питания предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

***В зависимости от поставки комплектация может изменяться. Коммутатор и аккумуляторы в комплект не входят.**

***Необходимо 4 аккумулятора В12005GP**

Зависимость времени от нагрузки, при использовании В12005GP -4шт

При нагрузке 100% на 124 Вт, время резерва будет около 1 часа

При нагрузке 75% на 93Вт, время резерва будет около 1 часа 40 минут

При нагрузке 50% на 62 Вт, время резерва будет около 2 часов 50 минут

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.

Первая часть обозначения (буквы):

У – умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Степень защиты: IP54 - с вентиляцией. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом;
 Размеры 400x400x230мм
 Съёмная монтажная панель;
 Съёмная заглушка для ввода кабелей;
 Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб;
 Степень защиты IP54;
 Угол открытия двери 120°C;
 Диапазон температуры эксплуатации -50°C - +45°C;
 Суммарная электрическая потребляемая мощность самим шкафом (обогрев, вентиляция, ИБП) около 108 Вт;
 Максимальная потребляемая мощность шкафом и оборудованием в нем 264,5 Вт;
 В шкафу есть розетка для подключения дополнительных устройств. Потребление оборудования, подключенного к розетке не учитываем.

Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	2 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт
ИБП Mean Well 48 В, 155 Вт	1 шт
Сплайс-кассета на 16 портов	1 шт

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	400
Высота, U	С монтажной панелью, без U
Ширина	400
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180
Распределенная нагрузка, кг	60
Тип двери спереди	Цельнометаллическая



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип двери сзади

Без двери

Цвет

Серый

Доп. описание

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену

60 кг при установке на столб