



Настенный термошкаф 400х400х250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)

SNR-OWC-404025-IP65

Описание

Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 C до +45 C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 C. Степень защиты:

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли,

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Степень защиты: ІР65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты ІР65

угол открытия двери 120°C

диапазон температуры эксплуатации -50

C - 45



| Комплект поставки: | |
|--------------------------------------|------|
| Термостат для нагревателя | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт | 1 шт |
| Вводной двухполюсный автомат | 1 шт |
| Клеммники | 1 шт |

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену 60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

Общие

| Тип шкафа | Климатический шкаф |
|-----------------------------|--------------------|
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 60 |
| Размеры | |
| Ширина | 400 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 250 |
| Полезная глубина, мм | |

Конструкция и материалы

Тип двери спереди Цельнометаллическая

Тип двери сзади Без двери

^{*}В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.