



## Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)

SNR-OWC-608025-IP65

### Описание

Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP65 - без вентиляции.

Первая часть обозначения (буквы):

У – умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

#### Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом

Размеры от 400x400x230мм до 1200x600x230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты IP65

угол открывания двери 120°С

диапазон температуры эксплуатации -50

С - 45

С

Комплект поставки:	
Термостат для нагревателя	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

**\*В зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену

60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

**\*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.**

## Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенная
Класс защиты IP	IP65
Цвет	Серый
Распределенная нагрузка, кг	60

## Размеры

Высота, U	С монтажной панелью, без U
Ширина	600
Высота, мм	800
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180

## Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери