



Шкаф уличный серии Real1, 522x252x310, RAL7035, с утеплителем

SNR-OWC-Real1-N-2-7035.v.1

Описание

Шкаф уличный всепогодный Real 1 – уникальное решение для видеонаблюдения. Компактный шкаф является кронштейном для 1-4 видеокамер, содержит в себе, в зависимости от комплектации, промышленный коммутатор, бесперебойный блок питания, 4x АКБ (B12005GP), оптический кросс и автоматические выключатели. Все медные соединения скрываются внутри шкафа, что решает вопрос аккуратности монтажа. Для комплектования необходимы гермоводы PG13,5 -3шт, MG32 -2шт (**гермоводы в комплект не входят**).

Шкаф оклеен внутри теплоизолирующим изолоном.

Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на столб. На задней стенке шкафа расположены две рейки DIN 35 180 мм для размещения электротехнического оборудования. Размеры (ВхШхГ), мм: 522x252x310. **Размеры крепления для камеры 62x62 мм.**

Вес – 6.5 кг (без АКБ, ИБП и пр.).

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Комплектация:

Шкаф уличный всепогодный Real 1

Кросс оптический настенный до 4SC портов

Ключ

***в комплектацию не входит сальники, кросс и аккумуляторы**

Общие

Тип шкафа

Климатический шкаф

Тип установки Настенная

Класс защиты IP IP65

Цвет Серый

Размеры

Ширина 252

Высота, мм 522

Глубина, мм 267

Полезная глубина, мм 226

Конструкция и материалы

Тип двери спереди Цельнометаллическая

Тип двери сзади Без двери