



Шкаф уличный серии OWC, 800x650x250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №1)

SNR-OWC-8065250-CH

Описание

Настенный термощкаф 600x800x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Первая часть обозначения (буквы):
У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):
2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термощкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
Размеры 800x650x250 мм
Съемная монтажная панель
Съемная заглушка для ввода кабелей
Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
степень защиты IP54
угол открытия двери 120°С
диапазон температуры эксплуатации -50°С - 45°С

Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт
Кабельные гермовводы PG42	2 шт
Кабельные гермовводы PG07	3 шт

***в зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	650
Высота, U	С монтажной панелью, без U
Ширина	800
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180
Распределенная нагрузка, кг	60
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери
Цвет	Серый
Вес, кг	36