



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Уличный управляемый коммутационный узел, 8GPOE, климатического исполнения IP54, 48В 9Ач

SNR-OWC-8K2-15E-BP09-08DC-FT2SB

Описание

Климатический коммутационный узел представляет собой термоизолированный «контейнер» и предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от - 50°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20°C.

Степень защиты: IP54. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ9.410-88.

Коммутатор [SNR-S2985G-8T-POE](#) входит в линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000BaseT с поддержкой POE 802.3at/af и 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах с бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

Наличие дополнительного разъема для подключения резервного источника питания DC 48V упрощает организацию бесперебойного питания и обеспечение коммутатора электроэнергией в полевых условиях. Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.

Основные особенности:

- Неблокируемая архитектура;
- Поддержка PoE 802.3at/af;
- Мощность PoE - 124 Ватт;
- RPS-порт 48V;
- Поддержка Loopback detection;
- Поддержка Cable distance calculation;
- Поддержка ERPS;
- Поддержка Access Management (IP Source Guard),
- Anti-ARP-Scan;
- Встроенная грозозащита;
- Selective QinQ;
- Поддержка IPv6 / Dualstack IPv4/IPv6.



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенное
Класс защиты IP	IP54
Ширина	440
Высота, мм	776
Глубина, мм	330
Цвет	Серый
Вес, кг	40,5

Доп. описание

Комплект поставки:



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Модель	SNR-OWC-8K2-15E-BP09-08DC-FT2SB	SNR-OWC-8K2-15E-BP09-08DC-FT1SB	SNR-OWC-8K2-36E-BP09-16DC-FT3SB	SNR-OWC-8K2-36E-BP09-16DC-FT1SB
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POEDC, шт	1	1	2	2
Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм, шт.	1	1	2	2
Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм, шт.	1	1	2	2
Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 м, шт.	1	1	2	2
Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16, шт.	1	1	-	-
Источник питания с ИБП 150Вт, шт.	1	1	-	-
Источник питания с ИБП 360Вт, шт	-	-	1	1
DDR-15L-5, DC/DC преобразователь, 15Вт, вход 18-75В,выход 5В/3А, шт.	-	-	1	1
HDR-15-5, AC/DC преобразователь, 12 Вт, вход 85-264В,выход 5В/2,4А	-	-	-	-
Блок батарей AGM 48В 9Ач, шт.	1	1	1	1
Аккумулятор LiFePO4 48В 12Ач, шт.	-	-	-	-
Сальник PG 11 диаметр проводника 7-9мм IP54, шт.	-	17	-	17
Сальник PG 13,5 диаметр проводника 7-11мм IP54, шт.	1	1	1	1
Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54, шт.	-	1	-	1
Кабельный ввод RJ45 для подключения камер IP68, шт.	9	-	17	-
*Электрокомплектующие, комплект	1	1	1	1