



## Модуль для шасси CMT-10-1U, 4 порта LC/UPC, (деление 1x2), SM

SNR-PTM-4/2-SM-LC/UPC

### Описание

Пассивные ответвители используются для подключения в стратегически важных точках доступа (ЦОД, магистральные узлы), на которых необходимо получать копию трафика, подаваемую на системы безопасности, мониторинга и анализа трафика. Устройство обеспечивает стопроцентную видимость сетевого трафика.

Ответвители не имеют ограничений в плане совместимости и могут быть подключены к любому телекоммуникационному оборудованию, передающему сетевой трафик.

SNR-PTM-4/2-SM-LC/UPC - модуль, предназначенный для линейного мониторинга волоконно-оптических сетей 1G/10G/40G/100G. Является полностью пассивным устройством, не требующим электропитания, не имеет IP-адреса и изолирует устройства мониторинга от сети для обеспечения полной безопасности.

Данный модуль позволяет проводить мониторинг 4 оптических одномодовых линий связи (1310/1550 нм), контролировать все 7 уровней OSI, пакеты любых типов и размеров, имеет коэффициент деления оптической мощности в разветвителях (сплиттерах): 50/50.

### Общие

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Материал                       | Металл            |
| Количество портов мониторинга  | 4                 |
| Тип портов                     | LC/UPC            |
| Тип делителя                   | 1x2               |
| Тип волокна                    | SM                |
| Длина волны, нм                | 1310±40 / 1550±40 |
| Вносимые потери, дБ            | <3,8              |
| Обратные потери, дБ            | ≥45               |
| Направленность, дБ             | ≥55               |
| Температура эксплуатации, t °C | -10 ~ +70         |
| Температура хранения, t °C     | -40 ~ +85         |
| Габаритные размеры, мм         | 37 x 37 x 120     |
| Вес, кг                        | 0,25              |