



Камера HD-TVI купольная 2Мп HiWatch DS-T203 (B) (2.8 mm)

DS-T203 (B) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS

ИК-подсветка до, м 20

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC/DNR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек нет

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080P @ 25-30к/с

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.2 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 103 |

Подключения и интерфейсы

| | |
|----------------------|-----|
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Питание

| | |
|---------------------------|--------|
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |

Эксплуатация

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Размеры, мм | Ø 82,6 x 69,66 |
| ВЕС, КГ | 0.235 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |

Сеть

| | |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|