



Камера сетевая буллет 2Мп OMNY LB-2122EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой

OMNY LB-2122EBAWF28K-DL

## Описание

**OMNY LB-2122EBAWF28K-DL** — цилиндрическая IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активирующую по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекции звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур ( $-40^{\circ}\text{C}$ ...  $+60^{\circ}\text{C}$ ).

**OMNY LB-2122EBAWF28K-DL** идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Двойная подсветка
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	GC2083
Процессор	SSC373
ИК-подсветка до, м	30

Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да, до 30м
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / 2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / SMART IR / HLC / RoI / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP)
Макс. разрешение, Mp	2
Первый поток	1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	CIF (352x288) 30к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с
Битрейт	128 Кбит/с - 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/1.6
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	101.1°
Вертикальный угол обзора, °	55°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

## Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.9
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Размеры, мм	162,1 x 66,5 x 66,6
ВЕС, КГ	0.21
Материал корпуса	Металл+пластик
Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод.