



Камера сетевая буллет 4Мп OMNY LB-2124EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой

OMNY I B-2124FBAWF28K-DI

Описание

OMNY LB-2124EBAWF28K-DL — цилиндрическая IP-камера с разрешением 4 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и тёплый белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, включаясь по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекци звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур (-40 °C).

OMNY LB-2124EBAWF28K-DL идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Матрица

Тип камеры буллет

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/3"

MIS40C1

Процессор SSC375D

ИК-подсветка до, м

30





Управляемая ИКподсветка из WEB

да

Встроенный белый свет

да, до 30м

ANR

да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных

подключений

4

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

microSD 1-512Γ6

Тревожный вход/выход

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / Rol / 3D DNR / SMART IR / Режим "Коридор" / HLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.001

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.0001

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР)

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 3Mп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с; 720P

(1280x720) 30k/c

Второй поток D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с; CIF (352x288) 30к/с

Битрейт 128 Kбит/c - 6144 Kбит/c





Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние

объектива, мм

Тип объектива фиксированный

f/1.6 Диафрагма

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

93.2°

2.8

Вертикальный угол

обзора,°

51.5°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Протоколы сетевые

HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

802.3af; 12±3B DC Питание

Потребляемая мощность,

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

IP67 Пылевлагозащита

Работа при температуре

ниже -40°C

Холодный старт, С от -40



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм $162.1 \times 66.5 \times 66.6$

BEC, KΓ 0.21

Материал корпуса Металл+пластик

Металл

Видеокамера;

Паспорт;

Комплект поставки Крепёжный набор;

Наклейка с разметкой для монтажа;

Гермоввод.