

## Камера сетевая купольная 2Мп OMNY LD-3612EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой

### OMNY LD-3612EBAWF28K-DL

#### Описание

**OMNY LD-3612EBAWF28K-DL** — купольная IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и тёплый белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, включаясь по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекции звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур ( $-40^{\circ}\text{C}$ ...  $+60^{\circ}\text{C}$ ).

**OMNY LD-3612EBAWF28K-DL** идеально подходит как для уличного так и для внутреннего видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

#### Общее

Тип камеры купольная

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3"

Матрица GC2083

Процессор SSC373

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет да, до 30м

ANR да

#### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / 2D DNR / SMART IR / HLC / AGC / BLC / DEFOG / Rol / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.0003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.00003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
Первый поток	720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с
Второй поток	CIF (352x288) 30к/с; 2CIF (704x288) 30к/с; 640x360 30 к/с
Битрейт	128 Кбит/с - 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора, ° 101.1°

Вертикальный угол обзора, ° 55°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

## Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 3,9

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø117.8 x 100.3 мм

ВЕС, КГ 0.26

Материал корпуса Металл+пластик  
Металл



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Комплект поставки  
Видеокамера;  
Паспорт;  
Крепёжный набор;  
Наклейка с разметкой для монтажа;  
Гермоввод.