



Камера сетевая купольная 5Мп OMNY HS-3605P1AWF16K-0 с микрофоном, объектив 1.68мм,обзор 180°, WDR, ИК-подсветка

OMNY HS-3605P1AWF16K-0

Описание

OMNY HS-3605P1AWF16K-0 — это 5-мегапиксельная IP-камера с ультра-широкоугольным объективом 180°, аппаратным WDR 120 дБ и ИК-подсветкой до 20 метров. Поддержка Ultra H.265, локальной записи на microSD (до 256 ГБ), функций BLC/HLC/3D DNR/Defog и коррекции искажений обеспечивает высокое качество изображения в любых условиях освещённости. Камера питается по РоЕ, имеет защиту IP67, что делает её устойчивой к суровым погодным воздействиям.

Области применения и места установки:

Транспортные хабы — контроль панорамных зон в залах ожидания, переходах, кассовых зонах.

Ритейл — наблюдение за торговым залом с охватом всей площади одной камерой.

Образовательные учреждения — аудитории, спортивные залы, рекреации.

Офисы и бизнес-центры — холлы, ресепшен, переговорные комнаты.

Парковки и дворы — контроль въездов/выездов и открытых площадок.

Склады и производственные помещения — обзор больших залов и проходов без «мёртвых зон».

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры купольная

Особенность сверхширокий угол обзора

Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

Матрица SC500AI

Процессор SSC338G

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный белый свет нет



ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных подключений

4

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer

Локальное хранилище

microSD, до 256 гб

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.001

ВидеоКодек Н.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 5

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 Кбит/с – 10 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F 2.0





Горизонтальный угол

обзора,°

180°

Вертикальный угол

обзора,°

100°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4,IPv6, IGMP,, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP,

FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Потребляемая

мощность, Вт

5.5

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита

до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

ниже -40°С

да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

BEC, KΓ 0.48

Материал корпуса Металл

Видеокамера;

Паспорт;

Комплект поставки Крепёжный набор;

Наклейка с разметкой для монтажа;

Гермоввод.