



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Камера сетевая купольная 5Мп
OMNY HS-3605P1AWF16K-0 с
микрофоном, объектив
1.68мм, обзор 180°, WDR, ИК-
подсветка

OMNY HS-3605P1AWF16K-0

Описание

OMNY HS-3605P1AWF16K-0 — это 5-мегапиксельная IP-камера с ультра-широкоугольным объективом 180°, аппаратным WDR 120 дБ и ИК-подсветкой до 20 метров. Поддержка Ultra H.265, локальной записи на microSD (до 256 ГБ), функций BLC/HLC/3D DNR/Defog и коррекции искажений обеспечивает высокое качество изображения в любых условиях освещённости. Камера питается по PoE, имеет защиту IP67, что делает её устойчивой к суровым погодным воздействиям.

Области применения и места установки:

Транспортные хабы — контроль панорамных зон в залах ожидания, переходах, кассовых зонах.

Ритейл — наблюдение за торговым залом с охватом всей площади одной камерой.

Образовательные учреждения — аудитории, спортивные залы, рекреации.

Офисы и бизнес-центры — холлы, ресепшен, переговорные комнаты.

Парковки и дворы — контроль въездов/выездов и открытых площадок.

Склады и производственные помещения — обзор больших залов и проходов без «мёртвых зон».

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	сверхширокий угол обзора
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	SC500AI
Процессор	SSC338G
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 Кбит/с – 10 Мбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	2.0



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Горизонтальный угол
обзора,° 180°

Вертикальный угол
обзора,° 100°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4,IPv6, IGMP,, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение
данных NFS

Питание

Потребляемая
мощность, Вт 5.5

Защита от статических
разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре
ниже -40°С да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ф111 x 93

ВЕС, КГ 0.48

Материал корпуса Металл

Комплект поставки Видеокамера;
Паспорт;
Крепёжный набор;
Наклейка с разметкой для монтажа;
Гермоввод.