



Камера сетевая купольная 4Мп OMNY LT-244AWF28K-SP с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR, Super-ISP и видимой подсветкой

OMNY LT-244AWF28K-SP

Описание

Разрешение: 4 Мп (2560 x 1440 пикселей) при 30/25 кадрах в секунду, обеспечивая чёткое и детализированное изображение

Сенсор: 1/1.8" CMOS-сенсор с высокой светочувствительностью, позволяющий получать качественное цветное изображение при низком уровне освещённости.

Объектив: Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и светосилой F1.0, обеспечивающий широкий угол обзора в 107.6°C

Технология SUPER-ISP: Гарантирует получение полноцветного изображения 24/7, даже в условиях низкой освещённости, благодаря использованию тёплой подсветки и интеллектуальной обработки сигнала.

Подсветка: Встроенная тёплая подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивающая качественное изображение в ночное время без искажения цветопередачи.

WDR 120 дБ: Технология расширенного динамического диапазона позволяет эффективно справляться с контрастными сценами, обеспечивая чёткое изображение как в ярких, так и в тёмных участках кадра.

Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для iOS и Android).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспорта)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры купольная

Особенность высокая чувствительность

Формат выходного сигнала камеры

ΙP





Размер матрицы,

дюйм

1/1.8"

Матрица OS04J10

Процессор AX620Q

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

Встроенный белый

свет

да, до 30м

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных

подключений

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище microSD 1-512Г6

Тревожный

вход/выход

нет

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения

DEFOG / SMART IR / HLC / 2D DNR / AGC / BLC / Rol / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.0003

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.00003



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 4Mп (2560x1440) 25к/c; 3Mп (2304x1296) 30 к/c; 1080P (1920x1080) 30к/c

Второй поток CIF (352x288) 30к/c; 2CIF (704x288) 30к/c; D1 (720x576) 30 к/c; 640x360 30 к/c; 720P

(1280*720) 30k/c

Битрейт 128 Kбит/c - 6144 Kбит/c

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.0

Апертура, F 1.0

Горизонтальный угол

обзора,°

107.6°

Вертикальный угол

обзора,°

58.4°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP,

HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Питание 802.3af; 12±3B DC

Потребляемая

мощность, Вт

3.5

Защита от

статических разрядов

до 6000В





Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при

температуре ниже -

да

40°C

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø118 x 106

вес, кг 0.41

Металл+пластик Материал корпуса

металл

Видеокамера;

Паспорт;

Крепёжный набор; Комплект поставки

Наклейка с разметкой для монтажа;

Гермоввод.