

## IP камера OMNY BASE miniDome5E-U миникупольная 5Мп (2592x1944) 15к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, встр. микр, DWDR, USB2.0

OMNY miniDome5E-U

### Описание

Интеграция:

### Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

### Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала IP  
камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

Процессор MSC316DM

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка  
из WEB нет

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход  
BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Mp	5
Первый поток	2592x1944 25кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс
Третий поток	1080p (JPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, JPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8

Горизонтальный угол обзора, ° 99.4

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
BEC, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл+стекло
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт