

IP камера OMNY BASE miniDome5EZ-WDU, купольная, 5Мп (2592х1944), 30к/с, 2.8-8мм мотор.объектив, EasyMic, 12B DC, 802.3af, ИК до 25м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniDome5EZ-WDU 2880

Описание

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 oτ 8Γ6

Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка

из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество пользователей 8





Одновременных подключений

8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона

Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище USB

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / 3D DNR / DEFOG / Rol

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек Н.265/Н.264(НР/МР/ВР)

Макс. разрешение, Мп 5

Первый поток 5Мп (2592х1944) 30к/с

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 30кс

Третий поток D1 (MJEPG, 1к/c)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

Диафрагма

2.8; 8

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

фиксированная

Апертура, F F1.6





Горизонтальный угол

обзора,°

88.7-51.8

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP,

SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC; 802.3af

Потребляемая мощность,

Вт

8.8

Защита от статических

разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІКО9

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93 x 92.2

BEC, KΓ 0.49

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Комплект поставки Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт