



IP камера OMNY BASE ViDo5EZ-WDU 27135, купольная, 2592x1944, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12V DC, 802.3af, ИК до 40м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY ViDo5EZ-WDU 27135

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	IMX335
Процессор	MSC337DM
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения, детектор людей, пересечение линий, вторжение в область, разрыв сети

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / 3D DNR / Roi / DEFOG

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 5

Первый поток 2592x1944 25кб

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кб

Третий поток D1 (MJPEG, 1к/с)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора,° 94.5-29.8



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	USB 2.0 от 8Гб
--------------------------	----------------

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø130 x 108
ВЕС, КГ	0.69
Материал корпуса	Металл



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез - 4 шт
Дюбель - 4 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт