



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP камера Dahua EZ-IPC-D1B20-0280B, 2Мп (1920 × 1080)
30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE
802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-D1B20-0280B

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / 3D DNR / RoI / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Диафрагма

фиксированный

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора, °

105

Общие

Характеристики хранилища

нет

Питание

Питание

802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт

4.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

Размеры, мм

Ø 122 × 98.1

ВЕС, КГ

0.34

Материал корпуса

Пластик

Сеть

Wi-Fi в камере

нет