



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP камера Dahua EZ-IPC-D1B20-0360B, 2Мп (1920 × 1080)
30к/с, объектив 3.6мм, 12В/PoE
802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-D1B20-0360B

Общее

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |

Подключения и интерфейсы

| | |
|---------------------------|-----|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------|----------------------|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения |
|-------------------|----------------------|

Изображение и аудио

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / RoI / BLC |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) |
| Второй поток | 30кс (704x480), 25кс (704x576) |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

3.6

Тип объектива

фиксированный

Диафрагма

фиксированный

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора, °

87

Общие

Характеристики хранилища

нет

Питание

Питание

802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт

4.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

Размеры, мм

Ø 122 × 98.1

ВЕС, КГ

0.34

Материал корпуса

пластик

Сеть

Wi-Fi в камере

нет