



## IP камера буллет 2Мп OMNY PRO A52SN 36 серии Альфа

### OMNY A52SN 36

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	2
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

### Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала
-------------------	---



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / EIS / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 25кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	4CIF 25кс
Битрейт	H.264(HP, MP, VP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио
АудиоКодек	нет

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	87

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI
Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	189 x 70 x 70
ВЕС, КГ	0.7
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт Саморез с дюбелем - 3шт Силикагель - 1шт Фиксирующий винт (запасной) - 2шт Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт