



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## IP камера купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2T-U со встроенным микрофоном

OMNY miniDome2T-U

### Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	F23
Процессор	T31N
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	нет
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Тревожный вход/выход нет

## Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение изображения DEFOG / RoI / 3D DNR / BLC / AGC / LDC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.1

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080P (1920\*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток нет

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора,° 103

## Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Общие

Характеристики хранилища	USB 2.0 от 8Гб
--------------------------	----------------

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл+стекло
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт