



## IP камера буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2EW-WDS-2DB 36 с двухдиапазонным Wi-Fi

OMNY miniBullet2EW-WDS-2DB 36

### Общие

Характеристики  
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала  
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Процессор MSC335

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка  
из WEB нет

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход  
VNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных  
подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для  
смартфона нет

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	нет
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	72
Вертикальный угол обзора, °	45

## Сеть



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц; 5ГГц

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	64 x 67 x 185
ВЕС, КГ	0.37
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Wi-Fi-антенна - 1шт Паспорт устройства - 1 шт Саморез - 3 шт Дюбель - 3 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт Блок питания 12В 1А - 1шт