



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP камера поворотная 2Мп OMNY BASE miniPTZ2T-2DB v2 со встроенным микрофоном и динамиком

OMNY miniPTZ2T-2DB v2

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	F23
ИК-подсветка до, м	7
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без р2р
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа, детектор людей в кадре
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR/Defog/ROI
-----------------------	------------------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (до 25 к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	нет
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	98

PTZ

Поворот	Диапазон 0-360°
Наклон	Диапазон 0-180°

Сеть

Протоколы сетевые	ICMP, IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF PROFILE S, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	нет
Wi-Fi в камере	5ГГц; 2.4ГГц

Характеристики

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Питание

Питание	5В DC
---------	-------



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Потребляемая мощность, Вт 7

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -10 до 50

Холодный старт, C от -10

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 118 x 72 x 72

ВЕС, КГ 0.45

Материал корпуса Поликарбонат

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 5В - 1 шт
USB microUSB кабель 3 м - 1шт
Компакт диск - 1 шт
Круглый стикер для установки на поверхность - 1 шт
Саморез - 2 шт
Дюбель - 2 шт