



IP камера буллет 2Мп HiWatch DS-I200 (D) (4 mm)

DS-I200 (D) (4 mm)

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC / AGC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Второй поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	90.2

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.27
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----