



IP камера буллет Hikvision 2Мп DS-2CD2T23G0-I5 (2.8mm)

DS-2CD2T23G0-I5

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	50

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя)
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25/30кс D1
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	114

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Общие

Характеристики хранилища	1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	9.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 105 мм × 299.7
ВЕС, КГ	1.18
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----