



## IP камера купольная 2Мп HiWatch DS-I203 (D) (2.8 mm) DS-I203 (D) (2.8 mm)

### Общее

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Тип камеры                      | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP        |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/2.7     |
| ИК-подсветка до, м              | 30        |

### Аналитика

|                   |  |
|-------------------|--|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии |
|-------------------|--|

### Изображение и аудио

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Улучшение изображения      | BLC / 3D DNR / RoI / AGC        |
| WDR                        | DWDR                            |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01                            |
| ВидеоКодек                 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Первый поток               | 25/30кc (1920x1080)             |
| Второй поток               | 25/30кc D1                      |
| Аудио интерфейсы           | без аудио                       |

### Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8                    |
| Тип объектива                     | фиксированный          |
| Диафрагма                         | фиксированная          |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Апертура, F                   | F2.0  |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 112.1 |

## Подключения и интерфейсы

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Локальное хранилище  | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

## Общие

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Характеристики хранилища | нет |
|--------------------------|-----|

## Питание

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Питание                   | 802.3af; 12V DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5               |

## Эксплуатация

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67            |
| Вандалостойкость                  | нет             |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет             |
| Рабочая температура, °C           | от -40 до 60    |
| Размеры, мм                       | Ø 110 × 85.3    |
| ВЕС, КГ                           | 0.32            |
| Материал корпуса                  | Металл, пластик |

## Сеть

|                |     |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|