



IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F22SE x25 с 25х оптическим увеличением

OMNY F22SE x25

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Особенность	компактная уличная скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	150
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / BLC / DEFOG / Roi / 3D DNR / Режим "Коридор" / HLC / SMART IR / EIS
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с
Второй поток	4CIF 25к
Третий поток	CIF 25к
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, SP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.8-120
Оптическое увеличение, кратность	25



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F3.8
Горизонтальный угол обзора, °	58.5-2.8

PTZ

Поворот	Диапазон 360°, скорость вручную до 200°/сек, скорость по пресетам до 240°/sec
Наклон	Диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, скорость по пресетам до 180°/сек
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	16, до 32 пресетов в круизе
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF (Profile S), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS , PPPoE
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (видео), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
-----------------------------	---------------------------------------

Питание

Питание	12В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	22
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
-----------------	------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Холодный старт, C	от -45, встроенный нагревательный элемент
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø161 x 276
ВЕС, КГ	2.9
Материал корпуса	Металл+пластик
Комплект поставки	Камера - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Настенный кронштейн - 1шт Страховочный карабин - 1шт Анкерный болт с гайкой - 4шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт