



IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v2 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v2 x33

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	MN34422
ИК-подсветка до, м	150
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / WDR WDR 140dB / SMART IR / EIS

WDR WDR 140dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.002

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p да

Первый поток 1920x1080 60кс; 1280x720 60кс; 1280x960 60кс

Второй поток 4CIF 30кс

Третий поток 1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, VP), MJPEG: 32-16384Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 152; 4.6

Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету $\pm 0,3x$
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ

Поворот	диапазон 360°, скорость - вручную до 240°/сек, по пресетам до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету $\pm 0,6^\circ$
Наклон	диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 240°/сек, по пресетам до 180°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету $\pm 0,6^\circ$
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 300 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Питание

Питание	24В AC; 802.3bt
Потребляемая мощность, Вт	32.36
Защита от статических разрядов	до 6000В



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 70

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки
Камера - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Настенный кронштейн - 1шт
Страховочный карабин - 1шт
Анкерный болт с гайкой - 4шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт