



Офисная IP камера 2Мп DS-I214W(C)(2.8mm)

DS-I214W(C)(2.8mm)

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	10

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / HLC / 3D DNR
WDR	DWRD
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Второй поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360)
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик

АудиоКодек G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора,° 113.4

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Wi-Fi в камере 2.4ГГц

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Общие

Характеристики хранилища 8-256Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 8.9

Эксплуатация

Рабочая температура, °С от -10 до 40

Размеры, мм 150 × 125 × 99

ВЕС, КГ 0.115