



IP камера буллет 2Мп HiWatch DS-I250L(B) (2.8 mm)

DS-I250L(B) (2.8 mm)

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения
-------------------	----------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / HLC / 3D DNR
WDR	DWRD
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Второй поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм 2.8

Апертура, F 1.0

Горизонтальный угол
обзора, ° 107

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Wi-Fi в камере нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Общие

Характеристики
хранилища нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность,
Вт 4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Размеры, мм 150 × 150 × 141

ВЕС, КГ 0.34