



## IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v3 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v3 x33

### Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	SMARTSENS
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Браузеры IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

## Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

## Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / WDR WDR 140dB / Режим "Коридор" / AGC / EIS / SMART IR / HLC

WDR WDR 140dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.001

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.0001

ВидеоКодек S+265/H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080р да

Первый поток 1920x1080 60кс; 1280x960 60кс; 1280x720 60кс

Второй поток 4CIF 30кс

Третий поток 1080р/960р/720р/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Фокусное расстояние объектива, мм	4.6; 152
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
Поворот	диапазон 360°, скорость - вручную до 180°/сек, по пресетам до 240°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,4°
Наклон	диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 120°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,4°
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Общие

Характеристики хранилища	8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

## Питание

Питание	802.3at; 24В AC
---------	-----------------



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Потребляемая мощность, Вт	32.36
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø222 x 372
ВЕС, КГ	5.2
Материал корпуса	корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик
Комплект поставки	Камера - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Настенный кронштейн - 1шт Страховочный карабин - 1шт Анкерный болт с гайкой - 4шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт