ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Камера сетевая офисная 2мп OMNY BASE miniCUBE2E-WDS-C 28

OMNY miniCUBE2E-WDS-C 28

Описание

Миниатюрная камера для помещений **OMNY miniCUBE2E-WDS-C 28**

Ключевая особенность: Устройство подразумевает установку **только внутри помещений**.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **100 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **10 метров.**

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения, а динамик позволяет вести двухстороннее общение.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложениеOmnyVideo

Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SC200AI
Процессор	SSC335
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	10
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"
WDR	Real WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	Цветное: 0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	100

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	5ГГц; 2.4ГГц

Питание

Питание	12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	7

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	99×60×32.5
ВЕС, КГ	0.1
Материал корпуса	Поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, кронштейн - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, блок питания - 1 шт