

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE ViDo2EZF-WDS SDL- C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135

Описание

Всепогодная купольная моторизованная камера OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Благодаря компонентам высокого качества, камеры работают при температуре -50*.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: Моторизованный объектив позволяет **приближать и отдалять изображение**, угол регулируется **от 101 до 30 градусов**.

Дальность гибридной и ИК подсветки до **50 метров**.

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR (Wide Dynamic Range)** Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**.

Общие

Характеристики хранилища MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры IP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	IMX462
Процессор	SSC336Q
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	10
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение людей, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, слоняющиеся, подсчет людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение лиц
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Rol/LDC/Режим "Коридор"
WDR	Real WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	Цветное: 0.001



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: (F1.8, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
АудиоКодек	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	Ø14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	101-30

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12±1В DC; 802.3af A/B
---------	-----------------------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Потребляемая мощность, Вт	9,5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -50
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø120×111
ВЕС, КГ	0.7
Материал корпуса	Металл и поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, дополнительные винты - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт, клеммная колодка - 1 шт