



Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS- LTE-C 28 с поддержкой LTE

OMNY miniBullet2E-WDS-LTE-C 28

Описание

Всепогодная уличная камера с доступом к сети от SIM-карты **OMNY miniBullet2E-WDS-LTE-C 28**

Ключевая особенность: Для доступа к камере **не нужен проводной интернет!** Смотрите онлайн-видео и архив через интернет от мобильного оператора (**LTE**)

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду

Угол обзора камеры: **100 градусов**

Дальность ИК подсветки до **60 метров**

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее)

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандастойкостью IK10

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Поддержка LTE
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SC200AI
Процессор	SSC335



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ИК-подсветка до, м	60
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	10
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Roi/LDC/Режим "Коридор"
WDR	Real WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	Цветное: 0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	100

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб
--------------------------	------------------

Питание

Питание	12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	8,5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 223.4×77.5×80

ВЕС, КГ 0.85

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 2 шт, герметичный коннектор - 1 шт, блок питания - 1 шт, внешние антенны - 2 шт