



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M2MA-27135-C с микрофоном

OMNY MD-M2MA-27135-C

Описание

Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M2MA-27135 с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 2 Мп (1920x1080) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,8" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики
хранилища microSD 1-512Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат
выходного
сигнала камеры IP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SC200AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.
Аналитика распознавания	Подсчёт потока людей; Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения	WDR 120dB / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / Режим "Коридор" / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / Встроенный микрофон / аудиовыход
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5
Оптическое увеличение, кратность	x5
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	f/1.2
Горизонтальный угол обзора, °	107.4° ~ 29.2°
Вертикальный угол обзора, °	54.2° ~ 16.3°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 7

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф148.0 x 111.4

ВЕС, КГ 0,97

Материал корпуса Металл