

Камера сетевая буллет 5Мп ОМNY PRO MB-M5MA-27135-С с ИК-подсветкой до 60 м

OMNY MB-M5MA-27135-C

Описание

Уличная IP-видеокамера OMNY PRO **MB-M5MA-27135** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880х1620) при 30/25 кадрах в секунду, также поддерживаются разрешения 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.

Сенсор: 1/2,7" СМОЅ для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных. **Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей (цвет одежды, цвет автомобиля и т.д.) для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы: Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.

Детекция лиц.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 130 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики

хранилища

MicroSD до 256Гб

Пояснение к

значку на вебвитрине mag1c Камера сетевая уличная 5Mп OMNY PRO MB-M5MA-27135

Общее

Тип камеры буллет

Формат

выходного IP сигнала камеры





Размер матрицы,

дюйм

1/2.7"

Матрица

SC500AI

Процессор

SSC30KQ

ИК-подсветка до,

Μ

60

да

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный

белый свет

нет

ANR

да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

1/1

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны

выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Аналитика распознавания Украденные предметы; Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт

потока людей; Обнаружение лиц; Оставленные предметы

Изображение и аудио

Улучшение изображения

Режим "Коридор" / SMART IR / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / HLC

WDR

WDR 130dB

Мин.

освещенность

0.002

цвет, Лк





Мин.

освещенность ЧБ, 0

Лκ

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

нет

Первый поток

для 1080р

5Μπ (2880×1620) 30 κ/c; 3Μπ (2304×1296) 30 κ/c; 4Μπ (2560×1440) 30κ/c; 1080Ρ (1920×1080)

30k/c; 720P (1280x720) 30k/c

Второй поток D1 (720х576) 30 к/с; 640х360 30 к/с; 720Р (1280*720) 30к/с

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио

интерфейсы

аудиовход / Встроенный микрофон / аудиовыход

АудиоКодек G.711

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

объектива, мм

2.7-13.5

Оптическое

увеличение,

кратность

x5

Тип объектива

моторизованный

Диафрагма

автоматическая

Апертура, F

f/1.2

Горизонтальный угол обзора,°

106.3°~ 32.5°

Вертикальный

угол обзора,°

53.5°~ 18.0°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, Протоколы

HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH сетевые

Сетевые 1xRJ45 10/100Мбит/с интерфейсы

Сетевое хранение NAS

данных

Питание

Питание 12±3B DC; 802.3af

Потребляемая 8

мощность, Вт

Защита от

статических

до 6000В

разрядов

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре да

ниже -40°С

Холодный старт,

от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм $324 \times 126 \times 130$

вес, кг 1,48

Материал корпуса Металл