

Камера сетевая купольная 5Мп ОМNY PRO MD-M5MA-28-С с микрофоном

OMNY MD-M5MA-28-C

Описание

Купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MD-M5MA-28-С** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880×1620) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,7" СМОЅ для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных. **Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц. **Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 130 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики microSD 1-512Г6 хранилища

Пояснение к значку на веб-витрине mag1c

Камера сетевая купольная 5Mn OMNY PRO MD-M5MA-28-C

Общее

Тип камеры купольная

Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

Матрица SC500AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до, м 40





Управляемая ИКподсветка из WEB

да

Встроенный белый свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное хранилище MicroSD

RS485/RS232 HeT

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, Обнаружение взлома,

Детекция звука.

Изображение и аудио

WDR WDR 130dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.002

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0

ВидеоКодек Н.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 5

не менее 50к/с для

1080p

нет

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Тип объектива фиксированный

Диафрагма автоматическая





Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

110.71°

Вертикальный угол

обзора,°

56.39°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP,

UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NAS

Питание

Потребляемая

мощность, Вт

Защита от статических

разрядов

6.5

разрядов

_

до 4000В

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

ниже -40°С

да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

BEC, KΓ 0,42