



Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-28-C с микрофоном

OMNY MD-M5MA-28-C

Описание

Купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MD-M5MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880×1620) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 130 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-512Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	SC500AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, Обнаружение взлома, Детекция звука.
Аналитика распознавания	Мониторинг плотности скопления людей; Обнаружение лиц; Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов; Подсчёт потока людей; Оставленные предметы; Украденные предметы; Выход из области; Вход в области; Вторжение в область; Пересечение линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Режим "Коридор" / RoI / Defog / BLC / AGC / HLC / SMART IR
WDR	WDR 130dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	5Мп (2880×1620) 30 к/с; 720P (1280×720) 30к/с; 3Мп (2304×1296) 30 к/с; 4Мп (2560×1440) 30к/с; 1080P (1920×1080) 30к/с
Второй поток	640×360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; D1 (720×576) 30 к/с
Третий поток	D1 (720×576) 30к/с, 640×360 к/с, 2CIF(704×288) 30 к/с, CIF (352×288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон / аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	110.71°
Вертикальный угол обзора, °	56.39°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевое хранение
данных NAS

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая
мощность, Вт 6.5

Защита от
статических
разрядов до 4000В

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре да
ниже -40°С

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф111 x 83

ВЕС, КГ 0,42

Материал корпуса Металл